

FREIHEIT FÜR DEN TROCKENBAU

danogips



Einfach schneller mit **DANO**[®] Massiv **Leicht**

Warum **doppelt** einmessen, wenn`s auch **einfach** geht!
zuschneiden,
schrauben,
spachteln,

DANO[®] Massiv Leicht und
DANO[®] Massiv Leicht H2

TECHNISCHE HOTLINE
02131 71810-88



<p>Beplankung: 2 x 12,5 mm A/GKB 2 x Zuschnitt</p> <p>Profilabstand: a ≤ 625 mm</p> <p>Verschraubung: 2 Beplankungslagen ca. 36 Schrauben/m²</p> <p>Spachteln: 2 Beplankungslagen</p> <p>Ausschnitte: z.B. 10 (untere und Sichtlage)</p>	<p>Beplankung: 1 x 25 mm DANO® Massiv Leicht 1 x Zuschnitt</p> <p>Profilabstand: a ≤ 1000 mm</p> <p>Verschraubung: 1 Beplankungslage ca. 18 Schrauben/m²</p> <p>Spachteln: 1 Beplankungslage</p> <p>Ausschnitte: z.B. 5</p>	<p>Beplankung: 2 x 12,5 mm H2/GKBi 2 x Zuschnitt</p> <p>Profilabstand: a ≤ 625 mm</p> <p>Verschraubung: 2 Beplankungslagen ca. 36 Schrauben/m²</p> <p>Spachteln: 2 Beplankungslagen</p> <p>Ausschnitte: z.B. 32 (untere und Sichtlage)</p>	<p>Beplankung: 1 x 25 mm DANO® Massiv Leicht H2 Zuschnitt</p> <p>Profilabstand: a ≤ 1000 mm</p> <p>Verschraubung: 1 Beplankungslage ca. 18 Schrauben/m²</p> <p>Spachteln: 1 Beplankungslage</p> <p>Ausschnitte: z.B. 16</p>



DANO® Massiv Leicht
50% weniger Lochausschnitte
50% weniger Schrauben
75% weniger Profilanteil
30% weniger Spachtelaufwand

bis zu 30% Zeitersparnis



DANO® Massiv Leicht H2
50% weniger Lochausschnitte
50% weniger Schrauben
75% weniger Profilanteil
30% weniger Spachtelaufwand

bis zu 40% Zeitersparnis



Sammeln Sie Ihre Infokarte für den schnellen Überblick in Ihrer **DANO® Infobox**: **Kostenlos** zu bestellen unter info@danogips.de

www.danogips.de

- Bis zu **40% Zeitersparnis** durch einlagige Beplankung
- Flexibel durch **große Profilabstände** (bis zu 1000 mm)
- Leicht zu verarbeiten durch **handliches Format** 625 x 2000 mm und 625 x 2500 mm
- Brandschutz bis **F60-A**
- Schallschutz bis **Rw = 64 dB** (Doppelständerwand)